



Technische Daten:

- Edelstahl 1.4301, glatt poliert
- Rohr \varnothing = 32 mm
- max. Belastung 150 kg
- Maße = Achsmaße
- Wandabstand = 90 mm
- mit Befestigungsflanschen \varnothing = 78 mm mit je 3 Bohrungen
- inkl. Befestigungsmaterial
(Edelstahlschrauben 6x60 mm Kreuz, Kunststoffdübel 8x51 mm ohne Bund)
für Beton, Naturstein, Vollziegel und Kalksandvollstein
- Bitte beachten:
Es darf kein Duschklapsitz eingehängt werden!

Art.-Nr.	Länge (Mitte Rohr – Mitte Rohr) mit 2 Befestigungsflanschen	Art.-Nr.	Länge (Mitte Rohr – Mitte Rohr) mit 3 Befestigungsflanschen
HG300F	300 mm	HG1800F	1800 mm
HG400F	400 mm	HG2000F	2000 mm
HG450F	450 mm	HG2500F	2500 mm
HG500F	500 mm		
HG600F	600 mm		
HG700F	700 mm		
HG800F	800 mm		
HG900F	900 mm		
HG1000F	1000 mm		
HG1100F	1100 mm		
HG1300F	1300 mm		
HG1500F	1500 mm		